



gentec-EO

QE50LP-S-MB-D0

热释电探测器的激光能量测量高达15 J。



产品系列主要特性

模块化概念

提高您的检测器的可能功率:有两种不同的冷却模块

噪声水平低

MB涂层10 μ J

可获得的QED衰减器

测量不超过5倍的更高能量。提供可选的校准,所有波长都在532和1064纳米之间,或单一波长

可提供金属减震器

高重复率(4000 Hz)

测试目标包括

MB 型

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

STAND-D-233

规格

测量能力

| | |
|----------------------|--------------------|
| 光谱范围 ¹ | 0.193 - 20 μ m |
| 典型升起时间 | 900 μ s |
| 重复性 | <0.5% |
| 最大重复频率 | 200 Hz |
| 最大可测量能量 ² | 15 J |
| 噪声等效能量 ³ | 10 μ J |
| 最大脉冲宽度 | 675 μ s |
| 能量校准不确定性 | \pm 3 % |

1. 查看用户手册,了解校准光谱范围。
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。
3. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。

损坏阈

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 最大平均功率密度 ¹ | 10 W/cm ² |
| 最大能量密度 ² | 0.6 J/cm ² |
| 最大功率 | 10 W |

1. May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.

物理特性

| | |
|-----|--------------------|
| 冷却 | 传送 |
| 孔宽 | 50 mm |
| 孔高 | 50 mm |
| 吸收器 | MB |
| 尺寸 | 75H x 75W x 15D mm |
| 重量 | 0.21 kg |

订购信息

| | |
|----------------|--------|
| QE50LP-S-MB-D0 | 200479 |
|----------------|--------|



QE50LP-S-MB-INE-D0

QE50LP-S-MB-INT-D0

202750

QE50LP-S-MB-IDR-D0

203280

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗?

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表